

"Zavod Shinglas" İtd şirketi
Vostochniy Promuzel, 21, bina 58
390000, Ryazan, Rusya
Telefon (4912) 911-228, 911-221;
Faks: (4912) 911-221; www@shinglas.ru

ÜRETİCİ BEYANI No. 68-15

(Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Maris 2011 tarihli ve 305/2011 No'lu Kararı'na istinaden)

1. Ürünün özgün tanıma kodu	SHINGLAS JAZZ	
2. İnşaat malzemesi tipi	EN 544'e uygun üretilen 4x2 tipli ve mineral donatımlı bitüm kiremit	
3. İnşaat malzemesinin EN544'e uygun kullanım amacı	sistemin su yalıtımı üretici talimatına uygun montaj ile sağlanmış alanlarda eğimi ≥ 12° olan eğilimli çatılarda parçalı örtü yapmak için tahsis edilmiştir	
4. Üretici adı ve iletişim bilgileri:	"Zavod Shinglas" İtd şirketi, Vostochniy Promuzel, 21, bina 58 390000, Ryazan, Rusya, telefon: (4912) 911-228, 911-221; faks: (4912) 911-221; www@shinglas.ru	
5. 12 (2) Madde ile öngörülen görevleri içeren yetkiye sahip yetkili vekilin adı ve iletişim bilgileri	"MİDA LT" Halka Kapalı Anonim Şirketi, Gamiklos 19, LT-96155 Gargjday, Litvanya Telefon: +370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt	
6. Değerlendirme ve kontrol sistemi veya sistemleri	sistem 4, yangın emniyeti - sistem 3	
7. Üreticinin beyan ettiği nitelikler değerlendirilmiştir	iç denetim sistemine uygun değerlendirilmiştir	
7.1. Yangına dayanıklık deneyini yapan Yangın Reaksiyonunu Araştırma Merkezi, Litvanya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Yangın ve Kurtarma Departmanı'nın 1796 Yetkili Makam Bölümü	ateşli denetimler reaksiyonu ve sınıflandırılması yapıldı, EN 13501-1+A1 uygun 20-4.2014.24 N No'lu rapor erildiv	
7.2. Bilimsel Araştırma Enstitüsü, 1488 Yetkili Makamı, Ateş Etkisini Araştırma Bölümü	dış ateş etkisi denetimleri yapıldı ve EN 13501-5+A1 uygun sınıflandırma verildi, rapor numarası № 0511.1/14/Z00NP	
8. Üretici Beyanı		
Ana nitelikler	Üretiliyor	Uyumlaştırılmış teknik spesifikasyon
Kiremit ölçüleri (eni / yüksekliği)	1000 mm (± 3 mm) / 335 mm (± 3 mm)	EN 544
Kalınlık	(3,0 ± 0,2) mm	EN 1849-1
Bitüm ağırlığı	(1550-50) g/m²	EN 544
Alev yayılması	B _{ROOF} (t1)	EN 13501-5+A1
Yangına tepki	sınıf E	EN 13501-1+A1
Mekanik dayanıklılık:		
gerilme mukavemeti (karo enine göre / karo karo yüksekliğine göre)	800 N/50 mm (- 200 N/50mm) / 600 N/50 mm (- 200 N/50mm)	EN 12311-1
çivi çubuğu ile yırtma direnci	200 N (- 100 N)	EN 12310-1
Dayanıklılık:		
Su absorpsiyonu (emililiği)	≤ 1,5 %	EN 544
UV radyasyonuna karşı dayanıklılığı	Verilen	EN 1297
Kabarcık oluşumuna karşı dayanıklılığı	Verilen	EN 544
Yüksek ısıda kaymaya karşı dayanıklılığı	110 °C sıcaklıkta ≤ 2 mm	EN 1110
Mineral granüllerin yapışma dayanıklılığı	≤ 1,2 g	EN 544
Görünen kısımdaki alt katmanı üst ile örtme yüzeyi	≥ 49 %	EN 544
Tehlikeli maddeler salınımı	ürün tehlikeli maddeler içermez	

Ürün türü 8 Madde'de önerilen niteliklere uygun 1 ve 2 Maddeler'de belirlenmiştir.
İşbu Üretici Beyanı, 4 Madde'de belirlenmiş olan üreticinin münhasır sorumluluğu ile verilir.

'Zavod Shinglas' İtd şirketi adına imzalanmıştır: N. Ye. Volodkin, Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

(Soyadı, adı, baba adı ve görevi)		
Ryazan, 2015.05.22		
Üretim yeri ve tarihi		(imza)

6. Certification Center of Building Products (SPS)	issued European Technical Approval ETA-12/0264 on the	
7. The declared characteristics of performance were evaluated	by Factory Production Control plan according ETA-12/0264	
Resistance to heat ageing	resistant	ETA-12/0264, EN544

Signed on behalf of UAB Mida LT by:

Chief Technologist Živilė Paulauskaitė