

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА НХТ-10

Низькотемпературна холодильна камера призначена для температурних випробувань різних матеріалів при низьких температурах, а також зберігання продуктів в широкому діапазоні нижче наведених температур. Гарантія 12 місяців з вводу в експлуатацію.



Основні характеристики низькотемпературної холодильної камери	Характеристики та параметри низькотемпературної холодильної камери
1. Конструкція	горизонтальна низькотемпературна камера (типу „прилавок”)
2. Корисний об'єм охолоджуючої камери, л	15
3. Межі автоматичного регулювання та підтримування температур, °С	від -20 до -70
4. Відхилення температур, С	±2
5. Потужність, що споживається, Вт	250
6. Габаритні розміри, мм:	
ширина	400
довжина	750
висота	530
7. Енергоживлення, В/Гц	220/50
8. Маса, кг	40
9. Індикація заданих та дійсних параметрів температури в камері	має
10. Холодоагент	Екологічно чистий холодоагент R134; R744 дозволений міжнародними стандартами
11. Автоматичне підтримування заданих параметрів температури	електронний блок автоматичного управління
12. Вимоги до охолоджувальної камери	зручна для дезінфекції та вироблена з нержавіючої сталі
13. Аварійна сигналізація	має
14. Технічні умови	ТУ У 33.1-19133152-005-2004

