

Енкодери



Ввідний енкодер



RFID Енкодер

Огляд

Енкодери SAFLOK™ - це незамінний компонент всіх систем контролю доступу, який передає інформацію і команди на карту і з неї. Кожна система налаштовується під певні унікальні вимоги готелю.

Ввідний енкодер

- Найшвидший енкодер з лінійки SAFLOK™
- Надійний (понад мільйон циклів кодування)
- Простий в експлуатації
- Використовує сенсорний пристрій, який зчитує напрямки карти без контакту з нею
- Пружинна головка зчитування / кодування адаптується до товщини карти
- Зчитує карту під час її завантаження і перевіряє код при виході: слот карти підсвічується зеленим / червоним кольором при вдалому/невдалому кодуванні
- Підтримка USB, серійного або TCP / IP підключення
- Кодує інформацію на 3 доріжки карти
- Патент на винахід та дизайн

Розміри	12,44 см В x 7,62 см Г x 10,16 см Ш
Живлення	6 V DC, .3 A
Кодовані карти	Смарт, магнітні та карти пам'яті
Частина #	CE6100
Підключення	USB, серійний або TCP/IP
Коерцитивність карт	Низькокоерцитивні (3000E) Середнькоерцитивні(6000E)

RFID Енкодер

- Під'єднується безпосередньо до комп'ютера через ЮСБ або до Ethernet мережі за допомогою TCP / IP
- Підключення до DeskLinc™ через серійний порт
- Підтримка карт Mifare Classic (4 byte NUID)
- Робота відповідно до ISO 14443A
- Кодує RFID карти, брелоки, браслети.
- Використовується з замками Quantum™ RFID, SAFLOK RT™ та MT™

Розміри	3,81см В x 15,24 см Г x 8,38 см Ш
Кодовані карти	Mifare Classic (4 byte NUID) Mini, 1K, 4K
Частина #	CERF6000 - System 6000™ CERFS - DeskLinc™
Підключення	До ПК через USB або серійний порт; до Ethernet мережі через TCP/IP

Тип 7 Енкодер

- Моторизований енкодер, що кодує 3 доріжки магнітної картки
- Підключення безпосередньо до ПК через USB або серійний порт або до Ethernet мережі за допомогою TCP / IP порту
- Інформація про замок кодується на 3 доріжку, використовуючи користувацький формат (non-ASCII і ABA формат) для запобігання ковзання карткової і додаткової інформації
- Можливість кодування сторонньої інформації і даних терміналу на 1 і 2 доріжки під час підключення до PMS / POS додатків
- Пружинна головка зчитування / кодування адаптується до товщини карти
- Виштовхує карти з помилками або неправильно кодовані карти

Розміри	9,19 см В x 18 см Г x 10,29 см Ш
Кодовані карти	Mifare Classic (4 byte NUID) Mini, 1K, та 4K
Частина #	CERF6000 - System 6000™ CERES - DeskLinc™
З'єднання	До ПК за допомогою USB або серійного порту; до Ethernet мережі за допомогою TCP / IP

Тип 7
Енкодер



Тип 7 RFID Енкодер

- Безконтактний RFID енкодер, що підтримує карти Mifare Classic (4 byte NUID)
- Кодує RFID карти, брелоки, браслети.
- Використовується з замками Quantum™ RFID, SAFLOK RT™, або MT™ RFID

Кодовані карти

Частина #	Тип	Магнітні			Смарт/карти пам'яті			MIFARE/RFID		
		3000E Низько коерцитивні	6000E Середньо	27500E (до 40000E) Високо коерцитивні	2Kb	8Kb	64Kb	Mini	1Kb	4Kb
CE4010	Магнітний енкодер	•	•							
CE4020	Магнітний/Смарт енкодер	•	•		•	•	•			
CE4030	HiCo магнітний/Смарт енкодер			•	•	•	•			
CE4110	Магнітний/RFID енкодер	•	•					•	•	•
CE4120	Магнітний/Смарт/RFID енкодер	•	•		•	•	•	•	•	•
CE4130	HiCo магнітний/Смарт/RFID енкодер			•	•	•	•	•	•	•

RFID Карти

- MIFARE Mini: Бюджетне рішення для гостей ключів
Доступний друк логотипів готелів або мереж
- MIFARE 1K: Доступні в формі брелка (для тривалого перебування гостей або для персоналу) або браслетів (для курортних готелів або аквапарків)
- MIFARE 4K: Карти для проведення аудиту замка

Тип 7
RFID Енкодер



ООО "Прем'єр"

м.Київ, вул. О. Теліги оф. 401

Тел: +38 044 585 0520

OfficeGSM

MTC +380 50 445 2222

Kyivstar +380 67 407 6336

Life +380 093 339 1910

E-mail: office@premier-ltd.com.ua

