

Выравнивание стен гипсокартоном

Способ выравнивания стен листами гипсокартона наиболее простой и рациональный. Этот процесс гораздо дешевле и быстрее, чем старый метод с выравнивающей штукатуркой.

Какие листы гипсокартона используются

Размеры самого популярного листа 2,5 м X 1,2 м. Толщина плиты 12,5 мм, но не более 15 мм. Зная площади поверхностей стен и одного листа, несложно вычислить потребное количество плит для выравнивания. Гипсокартон легко режется специальным ножом, который можно приобрести в магазине стройматериалы в Одинцово.

Бескаркасная фиксация листов гипсокартона

Такой метод применим, при отклонении от плоскостности до 2 см и высоте потолка до трёх метров. Гипсокартон наклеивается непосредственно на стену. Надо учитывать новую толщину стен. Выключатели и розетки придётся переместить вперёд на необходимое расстояние. Клей наносится особым зубчатым шпателем. Специальный клей и инструмент имеются в магазине строительные материалы в Одинцово.

Каркасный способ монтажа гипсокартона

Такой метод применяется при значительной неровности стен и высоте потолка более трёх метров. Каркас может быть деревянным или из металлического профиля. Дерево может подвергаться действию влаги и коробиться. Металлический профиль свободен от такого влияния. Всеми необходимыми материалами располагает строительный магазин в Одинцово.

Этапы работы при каркасном монтаже листов:

- очистка стен, грунтовка, установка электро оснастки, подгонка мест установки радиаторов и труб;
- разметка стен с учётом максимальных неровностей;
- изготовление каркаса из металлического профиля по маякам;
- установка и крепление листов к каркасу;
- затирка швов и стыкуемых элементов.

Профили крепятся к стенам, потолку и полу дюбелями и саморезами. Сначала прикручиваются направляющие к потолку и полу. Далее устанавливаются вертикальные стойки на кронштейнах с шагом 50 см. В местах стыковки листов, прокладываются горизонтальные направляющие.

Гипсокартон крепится к каркасу саморезами длиной 25 мм. На крепление одного стандартного листа их идёт 100 штук. Полученная, после выравнивания, поверхность грунтуется и затирается финишной шпатлёвкой. Далее идут отделочные операции. Всё, что необходимо для выполнения работ, есть в магазине хозтовары в Одинцово.

Выровнять стены, используя гипсокартон, вполне рационально и достаточно просто.