

Призначення: Готова для використання охолоджуюча рідина призначена для всіх типів двигунів внутрішнього згорання легкового та малого грузового і пасажирського транспорту , теплообмінних апаратах, в тому числі виготовлених з алюмінієвих та інших сплавів. Температура початку кристалізації -36*С, температура замерзання -38*С. Карбоксилатний пакет присадок бельгійського виробництва за технологію органічних кислот (О.А.Т.) гарантує найкращу тепловіддачу, а також всесезонний захист елементів системи охолодження автомобіля від впливу низьких температур та корозії на протязі 5 років або 150 000 кілометрів. Не містить гліцерину, нітритів, амінів, силікатів, фосфатів та боратів. Рідина сумісна з рідинами Glysantin G30, Fridex Gplus, VAG – G12, G12+. Відповідає вимогам VW/AUDI/SEAT/SKODA (VW TL 774 D/F), FORD (WSS-M97B44-D), MERCEDES BENZ (DBL 7700.30. h. 325.3), PORSCHE, а також придатна для використання в автомобілях BMW, SUBARU, OPEL, VOLVO, MITSUBISHI, FIAT. Склад: Моноетилен-гліколь MEG, демінералізована вода, пакет присадок виробництва Бельгії, барвник. Спосіб застосування: рідина готова до використання. Рідина має рожевий флуоресцентний колір, який полегшує контроль герметичності стиків. Застереження: Не відкривати кришку для заливу рідини у систему охолодження при працюючому або розігрітому двигуні. При роботі застосовувати засоби індивідуального захисту очей та шкіри. Токсично, при потраплянні на шкіру промити великою кількістю води! Не змішувати антифризи різних марок. Умови зберігання: Зберігати в тарі виробника в закритих приміщеннях, без потрапляння прямих сонячних променів. Гарантійний термін придатності – 5 років з дати виготовлення. Упаковка та залишки продукту підлягають утилізації. Виробник: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ОБЕРЕЖНО! ОТРУЙНО!	Application: Premixed coolant is designed for all types of internal combustion engines for passenger and light commercial vehicles, and heat exchangers, including those, which are made of aluminum and other alloys. Temperature of initial crystallization is -36 *C, and a freezing point is -38 * C. Carboxylate additive of Belgian production according to Organic Acid Technology (OAT) guarantees the best heat transfer, as well as all-season protection of the cooling system of the car against the effects of low temperatures and corrosion for 5 years or 150,000 kilometers. It contains no glycerin, nitrites, amines, silicates, phosphates and borates. The coolant/antifreeze is compatible with the following fluids: Glysantin G48, Fridex G11, VAG - G11. It meets the requirements of VW/AUDI/SEAT/SKODA (VW TL 774 C), FORD (WSS-M97B44-D), MERCEDES BENZ (MB-Approval 325.0), PORSCHE, and is suitable for use in BMW, SUBARU, OPEL, VOLVO, MITSUBISHI, FIAT cars. Composition: monoethylene glycol (MEG), demineralized water, Belgium additive, dye. Instructions: Coolant is ready-to-use. The fluid has a fluorescent pink color that makes it easier to control the tightness of the joints. Precautionary measures: Do not open the lid of the coolant/antifreeze tank and fill it with the liquid with the engine still running or when it is still warm. Wear eye and skin protection while handling the liquid. Toxic! In case of contact with skin, rinse it with plenty of water! Do not mix different types of antifreeze. Storage conditions: Keep in the container of the manufacturer indoors, avoiding the effect of direct sunlight. The guaranteed shelf life is 5 years from production date. Packaging and antifreeze residues should be disposed of. Manufacturer: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CAUTION! TOXICALLY!
--	--