



HELZ 80 лет
www.helz.ua

НАСОСЫ КОРМОИЗМЕЛЬЧИЛИ

розница: +38 (057) 732-44-72, +38 (050) 403-30-12
опт: +38 (057) 771-45-98, +38 (050) 301-38-63



«БОЦМАН»

серия БЦ

НОВОЕ ИМЯ
легендарного насоса
«**БОЦМАН**»



**Оригинальные насосы БЦ
защищены голограммой.**

Легендарный поливной насос за свою надежность, неприхотливость и долговечность заслуживший звание «народного».

Известны случаи бесперебойной работы насоса на протяжении 40 лет, в течение которых, кроме замены сальников, не потребовалось никакого ремонта.

НАДЕЖНОСТЬ, НЕПРИХОТЛИВОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Электродвигатель собственной разработки и производства
- В случае поломки – несложный ремонт
- Оснащены уникальным графито-керамическим уплотнением, благодаря чему, полость статора надежно защищена от попадания внутрь перекачиваемой жидкости
- Комплексная защита от перенапряжения и падения напряжения
- Корпус насоса и рабочее колесо выполнены из алюминиевого сплава
- Нароботка на отказ – 20.000 часов

Внимание!

У аналогов и подделок:

- ! несмотря на внешнюю схожесть, подделки и аналоги уступают оригиналу по техническим характеристикам - меньшая скорость закачки и глубина всасывания воды
- ! аналоги и подделки сложно отремонтировать, как правило, приходится менять насос
- ! низкое качество материала корпуса и рабочего колеса приводит к их скорому изнашиванию
- ! максимальная наработка на отказ - 10.000 часов

Параметры	БЦ 1.1-20	БЦ 1.2-20*	БЦ 1.6-20*
Номинальный напор, м	20	20	20
Максимальный напор, м	22	22	22
Номинальная объемная подача, м³/ч	3,96	4,32	5,76
Максимальная объемная подача, м³/ч	6,75	7,35	8,68
Вакуумметрическая высота всасывания, м	8	8	8
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,725	0,70	0,86
Номинальное напряжение, В	220	220	220
Масса, кг	11/10,5	8,6	9,5

*Совместно с гидроаккумулятором и системой автоматики могут использоваться в системах водоснабжения домов

«КАПИТАН»

серия БЦПП



**Оригинальные насосы БЦПП
защищены голограммой.**

Насосы «КАПИТАН» соединили в себе высокие технические характеристики современных скважинных насосов и надежность, проверенную временем.

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

- Надежный двигатель собственной разработки и производства. Качественные комплектующие
- В случае поломки – несложный узловой ремонт
- Двигатель надежно защищен от протечек графито-керамическим уплотнением и исключает попадание масла в воду
- Встроенный обратный клапан сокращает время наполнения трубопровода и исключает гидроудар
- Лопасты насосной части сделаны из прочного износостойкого материала (ацетатная смола и норил), а корпус насоса и сетка для забора воды – из нержавеющей стали
- Комплексная защита от перенапряжения и падения напряжения
- Комплектуется кабелем и высоконадежным тросом на всю номинальную высоту подачи

Внимание!

У аналогов и подделок:

- ! аналоги и подделки сложно отремонтировать, как правило, приходится менять насос
- ! у многих нет обратного клапана, что приводит к выходу насоса из строя
- ! низкое качество материала рабочего колеса у подделок, приводит к его скорому изнашиванию, особенно при наличии в воде песка
- ! подделки и аналоги уступают оригиналу по техническим характеристикам - меньшая производительность и глубина всасывания

Параметры	БЦПП 0.5-20	БЦПП 0.5-30	БЦПП 0.5-40	БЦПП 0.5-50	БЦПП 0.5-60	БЦПП 0.5-70
Номинальная объемная подача, м³/ч	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Максимальная объемная подача, м³/ч	3	3	3	3	3	3
Номинальный напор, м	20	30	40	50	60	70
Максимальный напор, м	29	44	60	75	85	95
Номинальная мощность, кВт	420	610	720	1100	1200	1320
Номинальное напряжение, В	220	220	220	220	220	220
Диаметр насоса, мм	98/99	98/99	98/99	98/99	98/99	98/99
Масса со шнуром питания, кг	9,1	11,3	12,3	15,3	17,3	18

ИКОР-03 / ИКОР-04 / ИКОР-05



**Оригинальные корморезки
защищены голограммой.**

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Надежный экономичный электродвигатель собственной разработки и производства
- Качественные комплектующие
- В случае поломки - несложный ремонт
- Комплексная защита от перенапряжения и падения напряжения

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЕРЕРАБОТКИ КОРМОВ

- Измельчают различные виды зерна и кормов вплоть до початков кукурузы
- Комплекуются рядом насадок и набором сит (для различных фракций помола)
- Ножи молоткового типа из высокопрочной конструкционной стали и круговое расположение сит

УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Легкая и быстрая смена ножей и сит
- Выключатель установлен прямо на корпусе двигателя
- Конечный выключатель предотвращает включение двигателя при снятой передней стенке в процессе смены ножей и сит, что исключает травматизм

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- На 30% меньше потребление электроэнергии, чем у аналогов и подделок

Параметры:	ИКОР-03		ИКОР-04	Комбайн ИКОР-05 *		
	зерно	сочные корнеплоды	зерно	зерно	сочные корнеплоды	початки кукурузы
Производительность, кг/ч	до 150	до 550	150-180	180	600	75
Фракция помола / измельчения, мм	не более 2,6	не более 5,0	не более 2,6	не более 2,6		
Напряжение, В	220 ±10%	220 ±10%	220 ±10%	220 ±10%		
Потребляемая мощность, Вт	1250	700	1350	1350		
Частота вращения, об/мин	2830	1420	3000	3000		
Режим работы	продолжительный					
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	527х310х524		522х310х335	524х310х335		
Масса, кг	22		14	17,2		

*Так же измельчает стебельчатые корма.

Внимание!

У аналогов и подделок:

- ! производитель часто не известен
- ! двигатель постороннего неизвестного производителя не пригодный к ремонту
- ! бункер меньшего объема, изготовлен из пластика
- ! отсутствует выключатель на корпусе
- ! за счет конструктивных недостатков хуже качество переработки зерна и кормов