

Віддалене та локальне керування дверима укриттів



Компоненти системи



Кожен вхід в укриття обладнується головним пристроєм (Викличною панеллю).

Кожен пристрій оснащується:



- електромагнітним замком, з датчиком стану дверей;



- безконтактною кнопкою на вихід;



- та спеціалізованим пристроєм аварійного доступу на вхід, що дає змогу відкрити вхід в укриття унікальним фізичним ключем.

Всередині укриття встановлюється:



- комутаційний вузол в вандалозахищений бокс;



- безперебійний блок живлення, до якого підключаються всі системи;



- маршрутизатор з можливістю підключення 2х каналів зв'язку.



Як це працює?



Під час оголошення повітряної тривоги система автоматично розпізнає цей сигнал, після чого відкривається електромагнітний замок.



Одночасно із сигналом тривоги, система автоматично надсилає у телеграм бот тимчасовий пін-код у вигляді #1234#. Він діє протягом усього часу оголошеної тривоги і є резервним видом доступу до укриття, на випадок коли автоматичний, з якоїсь причини, не спрацював.



Кожна спроба відчинити двері пін-кодом фотофіксується.



Після оголошення відбою тривоги, головний пристрій закриває замок, та змінює пін-код.



У разі потреби є можливість зв'язку з оператором чи диспетчером завдяки використанню вбудованої камери та мікрофона.