



**CRAFTUS®**

## Anwendungshinweise

### Wofür wird das Locheisen genutzt?

Grundsätzlich ist es nicht notwendig das Loch für die Öse vorzustanzen, da diese Funktion in der Ösenzange integriert ist.

Bei besonders dicken oder hartnäckigen Materialien kann es dennoch von Vorteil sein, um den Vorgang zu erleichtern.

Das Locheisen ist demnach dazu da, um bei besonders dicken oder hartnäckigen Materialien das Loch für die Öse vorzustanzen.



1  
Lege das Material auf einen festen Untergrund und platziere das Locheisen senkrecht auf die Stelle, die gestanzt werden soll.



2  
Schlage mit einem Hammer auf das Locheisen, um das Loch vor-/auszustanzen.



3  
Schiebe das vorgestanzte Material zwischen die Aufnahme und drücke die Ösenzange zusammen.



4  
Löse die Zange wieder und die Öse ist befestigt.

PROSZĘ ODWRÓCIĆ

CRAFTUS

## Instrukcja użytkowania

### Do czego służy dziurkacz?

Zasadniczo nie ma potrzeby dziurkowanie otworu na oczko, ponieważ ta funkcja jest zintegrowana ze szczypcami oczkowymi.

Może to być jednak korzystne w przypadku szczególnie grubych lub uporczywych materiałów, w celu ułatwienia całego procesu.

Dziurkacz służy zatem do dziurkowania otworu na oczko, kiedy mamy do czynienia ze szczególnie grubymi lub uporczywymi materiałami.

1. Połóż materiał na stabilnym podłożu i umieść dziurkacz prostopadle w miejscu, w którym ma powstać otwór.
2. Uderz młotkiem w dziurkacz, aby wykroić otwór.
3. Wsuń wybrany materiał pomiędzy urządzenie i zaciśnij szczypce.
4. Poluzuj szczypce i oczko zostanie przymocowane.