



BLACK STONE

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Глубокопроникающая пропитка

МОКРЫЙ КАМЕНЬ

для тротуарной плитки, камня, кирпича и бетона

Описание материала	Декоративная глубокопроникающая пропитка с эффектом «мокрого камня» для минеральных поверхностей с высокой нагрузкой на истираемость
--------------------	--

Назначение	Применяется, как самостоятельное покрытие, придающее эффект «мокрого камня». Предназначено для тротуарной плитки ФЭМ, натурального и искусственного камня, кирпича и других изделий из бетона
------------	---

Характеристики / Преимущества	1. Придает эффект «мокрого камня» 2. Маскирует цементные загрязнения 3. Создает защиту от воды 4. Препятствует появлению высолов 5. Защищает от УФ-лучей 6. Укрепляет и обеспыливает поверхность
-------------------------------	---

Техническое описание

Фасовка	Канистры 5 и 10 литров
---------	------------------------

Условия хранения и срок годности	Хранить и транспортировать в герметичной таре при температуре от -10 до +30С в недоступных для детей местах. Беречь от огня, нагревательных приборов, прямых солнечных лучей. Срок годности: 24 мес со дня изготовления при надлежащем хранении
----------------------------------	---

Химическая основа	Специальная формула сополимеров и эмульсий синтетических смол, органических растворителей и функциональных добавок. Пропитка готова к применению
-------------------	--

Важная информация

Расход	1 л на 5-8 м. кв в один слой (зависит от материала)
--------	---

Способ применения	Перед нанесением поверхность должна быть хорошо очищена от загрязнений. Производить обработку нужно при температуре поверхности от +5С до +25С, избегайте попадание прямых солнечных лучей на обрабатываемую поверхность. Наносить пропитку можно только на сухой материал. Для нанесения используйте бытовой (садовый) распылитель, валик или кисть. После полного высыхания, можно нанести второй слой для усиления эффекта «мокрого камня»
-------------------	---

Время высыхания	При +25С и относительной влажности 50% - 18 часов
-----------------	---

Техника безопасности	При работе с пропиткой пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Используйте защитную одежду и респиратор. Важно! Остатки пропитки не выливать в канализацию, водоем или грунт. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор
----------------------	--