



НОВИНКА

Насосы®
плюс оборудование

Электронные контроллеры давления EPS SP

Область применения:

Электронные контроллеры давления EPS-II-12SP и EPS-16SP предназначены для процесса автоматизации систем водоснабжения в жилых домах, поддерживают давление воды в системе, автоматически запуская и останавливая электронасос.

Электронные контроллеры совмещают в себе функции реле давления (включают насос по установленному значению давления в системе), реле протока (выключают насос при отсутствии протока в системе), защиты от «сухого хода» (выключают насос при отсутствии перекачиваемой жидкости в системе).

Модель EPS-16SP имеет дополнительно встроенный манометр и возможность ручной регулировки давления включения.

На передней панели электронных контроллеров давления EPS-II-12SP и EPS-16SP размещена розетка с заземляющим контактом для подключения электронасоса.

Контроллеры укомплектованы шнуром электропитания с евровилкой.


Преимущества:

- наличие розетки на передней панели контроллера и шнура питания с евровилкой значительно упрощает подключение электронасоса
- возможность ручной регулировки давления включения повышает гибкость настройки диапазона включения/выключения насоса (для модели EPS-16SP)
- встроенный манометр наглядно показывает величину давления в системе (для модели EPS-16SP)
- простота монтажа и эксплуатации
- минимальное техническое обслуживание
- защита электронасоса от работы при отсутствии перекачиваемой жидкости («сухом ходе»)

Наименование показателей, ед.изм.	EPS-16SP	EPS-II-12SP
Максимальный коммутируемый ток, А	10	
Максимальная потребляемая мощность электронасоса, который подключается (P ₁), кВт	1,1	
Давление запуска, бар	0,15- 0,30	0,15
Максимальное рабочее давление, МПа	1	
Манометр для контроля давления	+	-
Напряжение электросети, В	220 ±10%	
Частота электросети, Гц	50	
Режим работы	Продолжительный (S1)	
Степень защиты	IP65	
Резьба входного и выходного патрубков	G1-B	
Габаритные размеры, мм	142x150x223	228x172x169
Шнур электропитания, длина, м	0,6	
Способ присоединения электронасосу	розетка CEE 7/4	
Масса нетто, кг	1,4	1,2



EPS-16SP



EPS-II-12SP

ГАРАНТИЯ 18 МЕСЯЦЕВ

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
www.waterpump.com.ua